

Автоматы горения, приборы контроля герметичности и регуляторы

Автоматы горения для газа и жидкого топлива								Датчик пламени		
Производитель	Тип	Конструкция	DIN CERTCO Per. № DIN EN 230 ж/т горелки по EN267/ DIN4787	Идент. № изделия DIN EN 298 газ. горелки по EN676	Время безопас- ности при запуске	Время срабаты- вания при отрыве пламени во время работы	Продувка камеры сгорания перед подачей топлива	Произ- водитель	Тип	Конструк- ция
Siemens Landis & Staefa *	LOA 24.171 B27	Автомат горения для ж/т	5F033/98	-	< 10 сек.	< 1 сек.	ок. 15 сек.	Siemens Landis & Staefa	QRB 1 или QRB 1 A,B,C	
	LOA 24.571 C27		5F033/98	-	< 10 сек.	< 1 сек.	ок. 5 сек.			
	LOA 25.173 C27		12/86 0144	-	< 10 сек.	< 1 сек.	ок. 15 сек.			
	LOA 26.171 A27		5F033/98	-	< 10 сек.	< 1 сек.	ок. 15 сек.			
	LOA 44.252 A27		5F032/98	-	< 5 сек.	< 1 сек.	ок. 25 сек.			
Siemens Landis & Staefa *	LAL2.14 Серии 02	Автомат горения для ж/т	5F027/98	-	< 4 сек.	< 1 сек.	10 сек.	Siemens Landis & Staefa	QRB 1 или RAR 7	Резисторный световой датчик Селеновая ячейка
Siemens Landis & Staefa *	LAL2.25 Серии 02	Автомат горения для ж/т	5F027/98	-	< 5 сек.	< 1 сек.	22,5 сек.	Siemens Landis & Staefa	QRB 1 или RAR 7	Резисторный световой датчик Селеновая ячейка
Siemens Landis & Staefa *	LAL2.65 Серии 02	Автомат горения для ж/т	5F027/98	-	< 5 сек.	< 1 сек.	67,5 сек.	Siemens Landis & Staefa	QRB 1 или RAR 7	Резисторный световой датчик Селеновая ячейка
Siemens Landis & Staefa *	LAL3.25 Серии 02 без отключения по постороннему свету	Автомат горения для ж/т	Знак проверки 12/81 0106	-	< 5 сек.	< 1 сек.	22,5 сек.	Siemens Landis & Staefa	QRB 1 или RAR 7	Резисторный световой датчик Селеновая ячейка
Siemens Landis & Staefa *	LGB22.330 A270	Автомат горения для газа и ж/т	5F015/98W (УФ-датчик)	CE-0085 AO 0087	< 3 сек.	< 1 сек.	60 сек.	Weishaupt Landis & Staefa	- ORA2	Электрод ионизации УФ-датчик
Siemens Landis & Staefa *	LFL1.122 Серии 02	Автомат горения для газа и ж/т	5F091/95	CE-0085 AP 0001	< 2 сек.	< 1 сек.	10 сек.	Weishaupt Siemens Landis & Staefa	- ORA2	Электрод ионизации УФ-датчик
Siemens Landis & Staefa *	LFL1.322 Серии 02	Автомат горения для газа и ж/т	5F091/95	CE-0085 AP 0001	< 2 сек.	< 1 сек.	36 сек.	Weishaupt Siemens Landis & Staefa	- ORA2	Электрод ионизации УФ-датчик
Siemens Landis & Staefa *	LFL1.622 Серии 02	Автомат горения для газа и ж/т	5F091/95	CE-0085 AP 0001	< 2 сек.	< 1 сек.	66 сек.	Weishaupt Siemens Landis & Staefa	- ORA2	Электрод ионизации УФ-датчик
Satronic	MMI962.1	Автомат горения для газа		CE-0063 AR 1587	< 2,8/4 сек.	< 1 сек.	30 сек.	Weishaupt	-	Электрод ионизации
Siemens Landis & Staefa *	W-FM 05 (LMO82.100A21/N)	Автомат горения для газа и ж/т	Проверен вместе с WL5 и WG5		< 3/5 сек.	< 1 сек.	25/18 сек.	Weishaupt Siemens Landis & Staefa	- QRB1	Электрод ионизации Резисторный световой датчик
Siemens Landis & Staefa *	W-FM 10	Автомат горения для газа и ж/т	Проверен вместе с WL10/20 и WG10/20 5F201/01	CE-0085 BM 0519	< 3/5 сек.	< 1 сек.	25/7 сек.	Siemens Landis & Staefa Weishaupt	QRB1 -	Резисторный световой датчик Электрод ионизации
Siemens Landis & Staefa *	W-FM 100	Автомат горения для газа и ж/т	5F193/200	CE-0085 BL0373	< 2 сек.	< 1 сек.	20 сек.	Siemens Landis & Staefa Weishaupt	QRI2A2 -	Инфракрасн. датчик Электрод ионизации
Допустимая температура окружающей среды			-		-20°C до 60°C					
при транспортировке и хранении			-		-50°C до 60°C (* до -50°C)					